
2023/12/19



- (A) 電源/操作ボタン (B) microUSBポート[データ転送用]
- (C) microSDカードスロット(D) 赤外線LED(奥に動作ランプ)
- (E)カメラレンズ (F)レンズカバー
- (G) 給電用USBポート (H) microUSBポート[充電用]
- (I) バッテリー残量ランプ (J) バッテリー残量確認ボタン



▲ 注 意

- * microSDカードが未挿入・未対応・不良の場合、正常なランプ点灯の確認ができません。
- *防犯カムカムが推奨しているメーカーまたは防犯カムカム純正のmicroSDカードをご使用ください。
- *パソコンに接続してもデータを読み込まなかったり、本体を認識しない場合は、microSDカードをカードリーダーを使用、またはPCに直接接続してご確認ください。
- *本製品はメーカー側の都合により、一部デザインや製品仕様および機能、付属品の内容やランプの点灯色が異なったり等、予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

本製品の使い方

■充電方法

- 1.付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(H)に繋ぎ、 パソコンやACアダプター(DC-5V 1A/2A)等に接続。
- 2. (I) が点滅。(充電中)
- 3. (I) が4つ点灯(充電完了)
- ※充電はmicro SDカードを抜いた状態で行ってください。 充電が完了したら、過充電を避けるため、本体を取 り外してください。

■電源を入れる前に

充分に容量が空いたmicro SDカード(別売)を本体のmicro SDカードスロット(C)に挿入。

- ※破損を防ぐため、micro SDカードの抜き差しは丁寧 に行ってください。
- ※本体電源が入った状態でmicro SDカードを抜き差ししないでください。カードが壊れたり、中のデータが壊れる場合があります。(カード自体やデータの復旧・保証はいたしかねます。)

■リセット

電源ONの状態でリセットボタンを押すとリセット完了。 ※正常に動作しない場合はリセットをお試しください。

■本体電源ON

- 1.電源/操作ボタン(A)を約3秒ほど長押し。
- 2.動作ランプが赤点灯。(電源ON&撮影待機状態)

■電源OFF

- 1.電源ON中に電源/操作ボタン(A)を約5秒ほど長押し。
- 2.動作ランプが赤消灯。(電源OFF)

■動画撮影

- 1.待機中に電源/操作ボタン(A)を約2秒長押し。
- 2.動作ランプが赤2回点滅⇒消灯。(動画撮影開始)
- ※自動的に1080Pで動画撮影を行います。
- 3.撮影中に電源/操作ボタン(A)を約2秒長押し。
- 4.動作ランプが赤点灯。(動画撮影停止&撮影待機状態)
- ※停止した時点で動画ファイルを保存します。
- ※20分毎のファイルが作成されます。

■静止画撮影

- 1.待機中に電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。
- 2.動作ランプが赤1回点滅⇒点灯。 (1枚撮影&待機に戻る)

■充電しながらの録画

付属のUSBケーブルを(H)に繋ぎ、ACアダプター (DC-5V 1A/2A)等の外部電源に繋ぐことで充電中 の操作が可能になります。

■赤外線LEDライト

録画中に電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。(赤外線ON) 再度、電源/操作ボタン(A)を短く1回押し。(赤外線OFF)

■撮影ファイルの確認方法

- 1.撮影ファイルが保存されたmicro SDカードを本体に 挿入
- 2.付属のUSBケーブルを本体のUSBポート(B)に繋ぎ、パソコンに繋ぐ。
- 3.パソコンがリムーバブルディスクを自動で認識。
- 4.リムーバブルディスク内に保存されたファイルを パソコンに移行。
- 5.パソコンに保存したファイルを確認。
- ※録画したファイルはできるだけパソコンへ移行した うえで閲覧してください。移行しない状態で再生し た場合に起こる、ブロックノイズの発生や再生不可 を改善できる場合があります。

■タイムスタンプ/上書き録画 設定

1.micro SDカード挿入後、本体とパソコンを接続。リムーバブルディスク内に「settime」が自動生成されているのを確認。

※自動生成されていない際は「settime」テキストファイルを作成してください。



2.ファイル内の書式を、希望の日時等に書き換えて上書き。

2021-03-18 19:20:36YY 時刻表示+上書き録画ON 2021-03-18 19:20:36YN 時刻表示+上書き録画OFF 2021-03-18 19:20:36NY 時刻非表示+上書き録画ON 2021-03-18 19:20:36NN 時刻非表示+上書き録画OFF

※日時の後ろのアルファベットは、 「左→時刻」、「Y→ON」「N→OFF」 「右→上書き録画」、「Y→ON」「N→OFF」 をそれぞれ意味します。

3.上書き変更したら、保存してカメラ本体をパソコンから 取り出し、撮影を行うと変更が反映されて完了。

※設定変更前の撮影済みデータは変更されません。

MEMO